

Le Trackeur GPS version « Compact »



Autonomie de 3 ans



Étanche



Connecté



Sans câblage



Géolocalisation GPS



Résistant aux chocs

Connectivité

- Sigfox :**
- Émetteur récepteur économie en énergie
 - Antenne omnidirectionnelle internationale
 - Communication bidirectionnelle
 - Toutes les régions : RCZ1/RCZ2/RCZ3a/ RCZ3c/ RCZ4/RCZ5
 - Commutation dynamique multirégionale possible entre RCZ1/RCZ2/RCZ3a/RCZ3c/RCZ4/RCZ5

Géolocalisation

- GNSS :**
- Récepteur GNSS u-blox de 8^e Génération
 - Grande antenne patch pour des performances optimales
- Sigfox Atlas :**
- Géolocalisation en réseau
- Wifi :**
- Géolocalisation Wifi (optionel)

Caractéristiques

- Dimensions :** 105x54x24mm
- Poids :** 95g
- Couleur :** Noir
- Technologies embarquées :** GPS/Sigfox
- Batteries :** Non-rechargeable : 3.0V Li-MnO2
- Températures fonctionnement :** -20°C à +60°C
- Températures stockage :** -40°C à +65°C
- Certifications électriques :** EN-60950-1
- Certifications réglementaires :** CE / FCC/ NCC
- Certifications Sigfox :** Class 0
- Indice de Protection contre les solides et les liquides :** IP68
- Indice de Protection contre les chocs :** IK08
- Système d'exploitation :** Play store/Apple store

