

Le trackeur GPS

« MINI »



Autonomie de 5 ans



Étanche



Connecté



Sans câblage



Géolocalisation GPS



Résistant aux chocs

Connectivités :

Sigfox : Émetteur récepteur économie en énergie.
Antenne omnidirectionnelle internationale
Communication bidirectionnelle
Toutes les régions : RCZ1/RCZ2/RCZ3C/RCZ3A/RCZ4/RCZ5
Commutation dynamique multi-régionale possible entre RCZ1/RCZ2/RCZ3C/RCZ3A/RCZ4/RCZ5

Géolocalisation :

GNSS : Récepteur GNSS u-blox de 8^e Génération
Grande antenne patch pour des performances optimales

Sigfox Atlas : Géolocalisation en réseau

Wifi : Géolocalisation Wifi (optionel)

Caractéristiques :

Dimension : 105 x 54 x 24 mm

Poids : 95 g

Couleur : Noir

Technologie embarquées : GPS / Sigfox

Batterie : Non-rechargeable : 3.0V/ Li-MnO2

Températures fonctionnement : -20°C à +60°C

Températures stokages : -40°C à +65°

Certification électrique : EN-60950-1

Certification réglementaires : CE/FCC/NCC

Certification Sigfox : Class 0

Indice de Protection contre les solides et les liquides : IP68

Indices de Protection contre les chocs : IK08

Système d'exploitation : Play store / Apple store

