

« OBD »



Localisation temps réel



Carte SIM incluse



Batterie de secours



Localisation GPS



Installation simple



Étanche

Connectivités :

Réseau DATA :	2G
Fréquences position :	Toutes les 2 mn
Géolocalisation :	GPS, GLONASS, GALILEO
Précision GPS :	< 2,5 mètres CEP
Hot Start :	< 1 sec
Warm Start:	< 25 sec
Cold Start:	< 35 sec
Réglementation :	CE/RED, EAC, REACH, RoHS
Capteur :	Accéléromètre
Consommation Électrique :	À 12 V < 3,21 mA (Veille profonde) À 12 V < 3,75 mA (Veille en ligne) À 12 V < 5,48 mA (Veille GPS)
Bandes 2G :	Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Caractéristiques :

Dimension :	50,7 x 49,6 x 25 mm
Poids :	63 g
Couleur :	Noir
SIM :	Micro-SIM
Alimentation filaire :	Prise OBD 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V
Batterie de secours :	IP41
Étanchéité :	- 40°C à +85°C
Température stockage :	- 40°C à +85°C
Température fonctionnement :	Android / IOS
Système d'exploitation :	2 Led d'état
Indication Led :	128 Mo
Mémoire :	GSM interne à gain élevé
Antenne cellulaire :	

